

Caractéristiques Type 40 FB (en milieu sec)

Ce type est certifié TÜV et porte la marque GS (Geprüfte Sicherheit = sécurité testée).

Hauteur

2020 mm avec vide au sol de 150 mm,
Hauteur libre 2000 mm
2160 mm avec vide au sol de 150 mm,
Hauteur libre 2140 mm

Parois de façade

Réalisées en aggloméré de 40 mm contreplaqué de panneaux en stratifié HPL d'environ 1 mm d'épaisseur avec surface en relief des deux côtés. Le revêtement est résistant aux chocs, à l'abrasion et aux rayures. Les bords inférieurs sont revêtus de bandes de chant laser PP (3 mm d'épaisseur). Les côtés sont pourvus de bois véritable. Un profilé de finition en aluminium de 40 x 20 mm, couvre toute la longueur de la façade pour garantir une plus grande stabilité. Connexions des parois avec profilé en U en aluminium, de 17 x 30 mm, avec joint creux de 10 mm.

Portes

Même matériel que pour les parois de façade. Portes en feuillure et encastrables. En haut et en bas, les bords sont couverts de bande de chant laser PP (3 mm d'épaisseur). Côtés à droite et à gauche pourvus de bois véritable. Un joint à lèvres en caoutchouc côté serrure garantit une fermeture silencieuse.

Parois de séparation

Panneau stratifié de 30 mm mélaminé des deux côtés. Tous les bords sont couverts de bande de chant laser PP (3 mm d'épaisseur). Connexion des parois de séparation et de façade avec profilés en U en aluminium, 17 x 30 mm.

Pieds-supports

Tubes en aluminium laqués de 20 mm d'épaisseur, avec rosettes en nylon renforcé, réglable en hauteur, fixation au sol invisible.

Garniture de porte

Paumelles à 3 rouleaux en acier inoxydable, en version polie ou laquée en 7 couleurs sans supplément. Poignée en forme de U en nylon, 23 mm d'épaisseur. Rosette intérieure avec bouton à tourner, indicateur extérieur rouge/blanc avec ouverture d'urgence. Serrure encastrée avec loquet et verrou, tête de 20 mm.

Accessoires

Chaque cabine est pourvue d'un crochet à vêtement et d'un butoir en nylon. Fixation invisible.

Profilés

Anodisé ou laqué, disponible en 7 couleurs sans supplément. Les supports pour écrans d'intimité sont disponibles uniquement en laqué.

Couleurs des panneaux

12 couleurs disponibles, sans supplément.

Couleurs des pièces en nylon

7 couleurs disponibles, sans supplément.

Écrans d'intimité fixés au mur

Dimension : 400 x 900 mm

Fixation au mur avec quatre angles-supports laqués.

Version 30 mm: même matériau que les parois.

Version verre: comprend 2 parties en verre avec un film mat entre les deux.

Écrans d'intimité fixés au sol

Dimension : 500 x 1850 mm

Même matériau que les parois.

Fixation au mur avec quatre angles-supports laqués.

Bas de l'écran fixé avec un pied-support.

Protection de l'environnement

Nous n'utilisons aucun matériau contenant du PVC ou de l'amiante.

Le type 40 FB est conçu pour un usage normal en milieu sec.